



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Egész évben használható mint szervestrágyaszóró vagy silószállító pótkocsi
- » A leszerelhető szórószerkezet egyenletes szórásképet garantál
- » A homlokfogaskerekekkel szerelt hidromotor maximális nyomatókat biztosít
- » A magasított oldalfalakra impregnált fából készült élvédők vannak szerelve, melyek biztonságosabb berakodást eredményeznek, valamint megakadályozzák az oldalak sérülését
- » Jobb kihasználtság a kétféle szórószerkezettel vagy silóhátfallal történő üzemeltetés következtében

ULTRAFEX

UNIVERZÁLIS TRÁGYASZÓRÓK

Az ULTRAFEX szervestrágyaszórók új generációja - melyet számos innovációval szereltek fel -, három változatban rendelhető: 1200 és 1600, max. 20 m³ raktérfogatig. Az új modellek 12 - 16 t megengedett legnagyobb össztömeggel nagyobb gazdaságok, szövetkezetek és szolgáltató cégek számára ideálisak. Ezek a modellek hivatottak kitölteni a rést a közepes méretű SUPERFEX és a prémium MEGAFEX között. Az ULTRAFEX szervestrágyaszóró bizonyítja, hogy az optimális szóráskép nem függ a gép méretétől. A standard szórószerkezet négy függőleges tépőhengerrel és fogazott HARDOX-késekkel a kiszórandó anyagtól függetlenül garantálja a 12 m szélességű szórást. A kettő vízszintes adagolóhengerrel szerelt univerzális szórószerkezet szélesíti a felhasználás spektrumát - két szórótányérral és szórólapáttal van ellátva, ezáltal precíz, homogén kiszórást eredményez 22 m szélességig.



» ULTRAFEX 1200 egytengelyes kivitel



» ULTRAFEX 1600 tandemtengelyes kivitel



ULTRAFEX	1200	1600
Összsúly (felső / alsó*)	12000 kg / 13000 kg*	16000 kg / 17000 kg*
Önsúly (felszereltségfüggő)	4300 kg	5000 kg
Raksúly (felső / alsó*)	7700 kg / 8700 kg*	11000 kg / 12000 kg*
Befoglaló méretek (h x sz x m)	7865 x 2700 x 3245 mm	7900 x 2440 x 3100 mm
Felépítmény belső méretei (h x sz)	5000 x 1950/2000 mm	5000 x 1950/2000 mm
Oldalfalmagasság	1000 mm	1000+350 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	1664 mm	1515 mm
Térfogat	10,0 m ³	13,5 m ³
Tengely	egy	kettő
Nyomtáv	1950 mm	1850 mm
Négyszögletes tengely	120 mm	120 mm
Vonófej	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Vonófej max. terhelése (felső / alsó*)	2000 kg / 3000 kg*	2000 kg / 3000 kg*
Max. sebesség	25 km/h	40 km/h
Gumiméret	600/50 R22.5	600/50-22.5
Fékrendszer - légfék	kétvezetékes	kétvezetékes ALB-vel
Nyílás mérete a szórószerkezetenél (sz x m)	2000 x 1350 mm	2000 x 1350 mm
Lehordóláncok	2 x 2 (14 x 50 mm)	2 x 2 (14 x 50 mm)
Lehordószerkezet tengely átmérő	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Világító és fényvisszaverő berendezések	ECE R86 szerint	ECE R86 szerint
Szükséges vonóigény kW / LE	> 70 kW / 94 LE	> 94 kW / 126 LE
Standard szórószerkezet (négy függőleges szóróhenger)	✓	✓
Univerzális szórószerkezet (két vízszintes adagoló henger)	☑	☑
Silóajtó (oldalfalmagasság 350 mm, térfogat 20,0 m ³)	✘	☑

RENDELHETŐ OPCIÓK	1200	1600
Gumizás	710/40 R22.5 710/50 R26.5	600/50 R22.5 700/40-22.5 710/40 R22.5
*Alsó kapcsolás - vonószem/gömbfej	☑	☑
Önbeálló hátsó tengely	✘	☑
Hidraulikus támasztóláb	☑	☑
Központi zsírzás - automata központi zsírzó	☑	☑
Elektro-hidraulikus vezérlés	☑	☑
Elektro-hidraulikus távvezérlés kezelőpultról	☑	☑
Szórás határoló	☑	☑
Napi számláló	☑	☑