



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Robusztus szerkezet a legnehezebb munkafeltételek esetére
- » A szórószerkezet hajtása biztonsági tengelykapcsolóval (Nocken) ellátott kardánnal történik.
- » Karbantartást nem igénylő meghajtás idegen test elleni védelemmel
- » Gazdaságos használat a kiváló ár/érték aránynak köszönhetően
- » A hidraulikus mozgatású adagolóajtó szériafelszereltség
- » Rugózott alsó, illetve felső vontatás
- » Központi zsírzó a minimális karbantartás érdekében
- » Négy padlólánc mélyhornyú lánckerék hajtással, 25 t vonóerő láncként
- » A szórószerkezet gyors és egyszerű leszerelése

MEGAFEX

UNIVERZÁLIS TRÁGYASZÓRÓK

A MEGAFEX-et a professzionális felhasználók részére fejlesztettük ki minden trágyaféleség, komposzt, mészszip, iszap, szennyvíziszap és granulátumok kiejtésére. A MEGAFEX-nél garantált az egyenletes és szabályos anyagkijuttatás. A beépített részegységek minősége garantálja a trágyaszóró kiváló minőségét is. A MEGAFEX szervestrágyaszórókat átgondolt konstrukció, a gyártáshoz használt, ellenőrzött anyagok magas minősége, valamint masszív felépítés jellemzik, és garantálják azok kifogástalan működését és hosszú élettartamát. Mindezek, valamint a MEGAFEX egyszerű kezelése miatt elmondhatjuk, hogy ez egy tökéletes gép.



» Standard szórószerkezet – négy függőleges szóróhenger kopásálló HARDOX® minőségű késekkel szerelve, 9 m-es szórásszélesség



» Univerzális szórószerkezet – két vízszintes adagoló tengely HARDOX® késekkel és két masszív szórótányér négy állítható HARDOX® lapáttal, 22 m-es szórásszélesség



MEGAFEX	1800	2200
Összsúly (felső / alsó*)	18000 kg / 19000 kg*	23000 kg*
Önsúly (felszereltségfüggő)	7000 kg	9000 kg
Raksúly (felső / alsó*)	11000 kg / 12000 kg*	14000 kg*
Befoglaló méretek (hossz x szélesség x magasság)	9050 x 2550 x 3500 mm	10300 x 2550 x 4000 mm
Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség)	5500 x 2100/2200 mm	6700 x 2100/2200 mm
Oldalfalmagasság	1000+500 mm	1500+500 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	1475 mm	1630 mm
Térfogat	18,5 ~ 23,0 m ³	30,0 ~ 35,0 m ³
Nyomtáv	1950 mm	2100 mm
Négyszögletes tengely	120 mm	150 mm
Vonófej	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Vonófej max. terhelése (felső / alsó*)	2000 kg / 3000 kg*	3000 kg*
Max. sebesség	40 km/h	40 km/h
Gumiméret	600/50-22.5	600/55-26.5
Fékrendszer - légfék	kétvezetékes ALB-vel	kétvezetékes ALB-vel
Lehordóláncok	2 x 2 (14 x 50 mm)	2 x 2 (14 x 50 mm)
Lehordószerkezet tengely átmérő	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Világító és fényvisszaverő berendezések	ECE R86 szerint	ECE R86 szerint
Szükséges vonóigény kW / LE	> 107 kW / 145 LE	> 135 kW / 180 LE
Standard szórószerkezet (négy függőleges szóróhenger) -nyílás mérete a szórószerkezetnél (sz x m)	☑ 2200 x 2000 mm	☑ 2200 x 2000 mm
Univerzális szórószerkezet (két vízszintes adagoló henger) -nyílás mérete a szórószerkezetnél (sz x m)	✓ 2200 x 1500 mm	✓ 2200 x 1500 mm
Univerzális szórószerkezet (három vízszintes adagoló henger) -nyílás mérete a szórószerkezetnél (sz x m)	* 2200 x 1500 mm	☑ 2200 x 2000 mm
Silóajtó	☑	☑
RENDELHETŐ OPCIÓK	1800	2200
Gumizás	600/50 R22.5 700/40-22.5	560/60 R22.5 600/55 R26.5 650/55 R26.5 710/50 R26.5
Felső kapcsolás	✓	☑
Alsó kapcsolás - vonószem/gömbfej	☑	✓
Önbeálló hátsó tengely	☑	✓
Boogies mellső tengely	☑	☑
Kényeszkormányzott tengely	☑	☑
Aktív hidraulikus rugózás	* 2200 x 1500 mm	☑
Oldalmagasítók	✓	✓
Központi zsírzás - automata központi zsírzó	☑	☑
Elektro-hidraulikus távvezérlés kezelőpultról	☑	✓
Szórás határoló	☑	☑

✓ Szériafelszerelés ☑ Rendelhető opciók * Nem rendelhet