



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Az oldalak egyszerű és biztonságos kezelése központi ill. kézi nyitással
- » Oldalfal emelő rugók a könnyebb kezelés érdekében
- » Lekerekített szélű, öntisztuló platólemez - abszolút rémentes záródás
- » Az oldalak többféle nyitási lehetősége



- » Alsó vagy felső kapcsolás
- » Többféle fékrendszer lehetősége: ráfutófék, hidraulikus fék vagy légfékrendszer
- » Szín megrendelés szerint

EDK

TÍPUSÚ EGYTENGELYES TRAKTORVONTATÁSÚ PÓTKOCSIK

Az EDK jelzésű egytengelyes pótkocsik a műszaki megoldásaik révén kisebb szállítási feladatokra készültek. Jellemzőik az alacsony önsúly, robusztus kivitel, egyszerű kezelés, sokoldalúság, mozgékonyág, az alacsony súlypontú konstrukciónak köszönhetően.



- » A támasztóláb szériafelszereltség, opcióként mechanikus támasztóláb, hidraulikus támasztóláb vagy megerősített támasztóláb rendelhető
- » Fix, forgatható vagy reverzibilis vonószem vagy vonógömb



- » A parabolikus rugózásnak köszönhetően a pótkocsit könnyű vontatni, nem rángat, ezenkívül kisebb terhelés esetén nincs kilengés hirtelen elindulás és fékezés közben



EDK	500	650	800
Összsúly	5000 kg	6500 kg	8000 kg
Önsúly (felszereltségfüggő)	1100 kg	1500 kg	1850 kg
Raksúly	3900 kg	5000 kg	6150 kg
Befoglaló méretek (hossz x szélesség x magasság)	4670 x 1920 x 1513 mm	5194 x 2160 x 2061 mm	5850 x 2330 x 2242 mm
Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség)	3000 x 1760 mm	3490 x 2000 mm	4150 x 2160 mm
Oldalfalmagasság	500 mm	500+500 mm	500+500 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Térfogat	4,3 m ³	7,0 m ³	9,0 m ³
Nyomtáv	1350 mm	1500 mm	1700 mm
Négyszögletes tengely	60 mm	70 mm	80 mm
Vonófej max. terhelése	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Max. sebesség	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Gumiméret	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	15.0/55-17
Fékrendszer - légfék	kétvezetékes	kétvezetékes	kétvezetékes
Magkieresztő nyílás	350 x 190 mm	390 x 240 mm	390 x 240 mm
Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő)	4 (60/75/90/105 mm)	4 (60/75/90/105 mm)	4 (60/75/90/105 mm)
Munkahenger magassága	1070 mm	1200 mm	1700 mm
Billentés szöge oldalra/hátra	45° / 45°	45° / 45°	45° / 45°
Szükséges olajmennyiség	6,7 l	7,0 l	10,6 l
Szükséges vonóigény kW / LE	> 23 kW / 30 LE	> 29 kW / 39 LE	> 36 kW / 48 LE
Oldalfal tehermentesítő rugók	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Központi nyitás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RENDELHETŐ OPCIÓK	500	650	800
Gumizás	15.0/55-17	15.0/55-17 19.0/45-17 355/60 R18 435/50 R19.5	19.0/45-17 355/60 R18 435/50 R19.5
Rugózás	parabolikus	parabolikus	parabolikus
Hátsó vonófej	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50 mm átmérőjű forgatható vonószem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mechanikus/hidraulikus / erősített támasztóláb	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ráfutófék	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hidraulikus fék / szabályzóval	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kétvezetékes légfék	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hidraulika felszerelés második pótkocsi vontatáshoz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HARDOX® platólemez	3 mm	4 mm	4 mm
Oldalmagasság (széria helyett)	500+500 mm	500 mm	500 mm / 600+600 mm
Harmadik magasító	500 mm	500 mm	500 mm
Oldalfal külső merevítés / oldalfal emelő rugók	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toldat / csőtoldat a magkieresztő nyíláshoz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

✓ Szériafelszerelés Rendelhető opciók ✗ Nem rendelhet