



3



25* cm



20* cm

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS	+
MEZŐGAZDASÁG	
SZŐLÉSZET	+
ÜLTETVÉNY	+
ZÖLD FELÜLETEK	
ERDÉSZET	+++

A FORST típusú szárzúzók elsősorban erdészetekben és mezőgazdaságban alkalmazhatók minden féle fa és fás szárú növényi maradványok zúzására, illetve cserjék, kisebb fák eltávolítására amelyek törzsének átmérője nem haladja meg a 20 cm-t (Wolfram-Karbid anyagból készült kések esetében 25 cm). Előnye a robosztus kialakítású rotor és a saját tengelye körül 360°-ban elfordulni képes kalapács-kések. Az ily módon rögzített vágóelemek túlterhelés esetén „befordulnak” a rotor felé, ezáltal megelőzve a szerkezet sérülését. A szárzúzó a minőségi zúzás érdekében szakaszonként cserélhető ellenkésekkel, illetve a fa törzsének lehető legjobb megközelíthetősége céljából hidraulikusan mozgatható hátsó ajtóval szerelt. Ajánlott a berendezést állítható védő-terelő kerettel ellátni, amely meggátolja, hogy a faágak a traktorra hulljanak, illetve hogy abban kárt tegyenek.

- 1 Szabadonfutó reverzibilis hajtómű két oldali tengelykapcsolattal
- 2 Robosztus rotor, amely biztosítja a kalapács-kések védelmét – a vágóelemek túlterhelés esetén „befordulnak a rotorba”, ezáltal megelőzve a sérülést
- 3 Robosztus, megerősített kovácsolt kalapács-kések, (Variáció: wolfram-karbid réteggel megerősített kalapács-kések)
- 4 Hidraulikusan nyitható hátsó ajtó
- 5 II. kategóriás robosztus felfüggesztés
- 6 Mellső és hátsó függeszthetőség
- 7 Robosztus rotor csapágvázás
- 8 Kettős palástartal rendelkező gépház, HARDOX anyagból készült belső lemez
- 9 Állítható magasságú HARDOX anyagból készült cserélhető csúszótalpak
- 10 Mellső védőláncok (2 sor alapfelszerelés)
- 11 Pótlólagos 2 sor mellső védőlánc - összesen 4 sor (opció)
- 12 Állítható védő-terelő keret - opció
- 13 Cserélhető, két sorban elhelyezkedő ellenkések
- 14 A rotorhoz történő hajtás erőátvitel 7 db ékszij segítségével valósul meg
- 15 Védőlánc a hátsó ajtón (opció)



FORST szárzúzó



Modell

	FORST 180	FORST 225
Munkaszélesség [cm]	180	223
Teljesítmény igény [kW/KLE]	65-90 / 90-120	90-110/ 120-150
Kalapács-kécek száma [db] ●	○	○
Wolfram-karbid réteggel megerősített kalapács-kécek	28	36
Vágás magasság MIN-MAX [mm]	10-40	10-40
Kardán tengely fordulatszám 540 min ⁻¹	○	○
Kardán tengely fordulatszám 1000 min ⁻¹	●	●
Szabadonfutó biztonsági tengelykapcsolóval rendelkező hajtómű a kardántengely mindkét irányba történő forgatásához 1000 min ⁻¹	○	○
Rögzítővel rendelkező kardántengely (Csavar)	○	○
Csúszó tengelykapcsolóval rendelkező kardántengely – gyorscsatlakozóval rendelkező traktorokhoz	○	○
II. kategóriás hátsó felfüggesztés /II. kategóriás mellső felfüggesztés	●	●
INO Vibration control	○	○
Hidraulikusan nyitható hátsó ajtó	●	●
Két sorban elhelyezkedő cserélhető ellenkések	●	●
Állítható védő-terelő keret	○	○
Védőlánc - elöl (2 sorban)	●	●
Kettős védőlánc – elöl (4 sorban)	○	○
Védőláncok a hátsó szárnyon (2 sorban)	○	○
Munkaóra számláló	○	○
Méret A/B/C [cm]	128/212/111	128/255/111
Tömeg [kg]	1210	1410

● Alapfelszereltség ○ Opció -- Nem rendelhető * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően

