



MEGELŐZNI és MEGAKADÁLYOZNI



Professzionális, hidraulikusan összecsucskható eszköz a növények és szármaradványok nagy munkaszélességben történő, minőségi szárzúzáshoz. Kiváló munkaeszköz a nagygazdaságok és a bér munka-szolgáltatók részére. A szárzúzóval akár 6 cm átmérővel rendelkező ágak is jól apríthatók. Az úszó üzemmód és a $\pm 15^\circ$ -os szögbeállítás (a bal és a jobb szárny függetlenül) segítségével a teljes munkaszélességben minőségi szárzúzás valósítható meg. A kalapács-kések a zúzó tengelyen duplaspirálos elosztásban kerültek elhelyezésre, ezáltal alacsonyabb energiafelhasználás valósítható meg. Kitűnő műszaki jellemzői által hatékonyan képes a napraforgó-, kukorica-, olajrepce-, illetve a cukorrépa szármaradványainak aprítására, zúzására. A robosztus kialakítás és a kiváló anyagválasztás hosszú élettartamot biztosít a nehéz munkakörülmények között is. Szállítási helyzetben a gép szélessége 3m.

- 1 Duplaspirálos zúzó tengely (24 %-os energia megtakarítás)
- 2 Kiegyensúlyozó gyűrűk a rotor teljes mértékű kiegyensúlyozásához
- 3 Alapfelszerelés: kovácsolt kalapács-kések, (wolfram-karbid réteggel megerősített kalapács-kések – Opció)
- 4 Szállítási szélesség 300 cm
- 5 Szabadonfutó hajtómű
- 6 Megbízható szíjhajtás, automata szíj feszítővel
- 7 Talajfelszín követés – Szabadon lebegő szárnyak $+15^\circ$; -10°
- 8 Dupla belső csapágyszűrésű támasztóhenger (alapfelszereltség)
- 9 Vontatott kialakítású vázszerkezet
- 10 Cserélhető csúszótálpak (alapfelszereltség), HARDOX cserélhető csúszótálp (opció)
- 11 Fém védőfüggöny (alapfelszerelés) vagy lánc védőfüggöny (opció)
- 12 A zúzott anyag kiszórása a támasztóhenger mögé
- 13 Elektronika a szárnyegységek üzem közbeni indokoltan megemelésének megakadályozására - INO secure tronic (opció)
- 14 Hátsó támkerekek a támasztóhenger helyett (Opció)
- 15 Cserélhető ellenkések (opció)
- 16 Munkaóra számláló (opció)
- 17 Cserélhető kettős palástlemez (alapfelszerelés), HARDOX kettős palást (opció)





TRIPLEX EURO 800 szárzúzó



Modell	TRIPLEX EURO 800
Munkaszélesség [cm]	790
INO Vibration control	○
Teljesítmény igény [kW/LE]	130-220/180-300
Kalapács-kécek száma [db] ●	96
Wolfram-karbid réteggel megerősített kalapács-kécek	○
Vonórúd, mint hátsó csatlakozóelem	●
Automata szíj feszítők	●
Dupla belső csapágyazású támasztóhenger	●
Támasztóhenger helyett hátsó támkerekek	○
Kardán tengely fordulatszáma 540 min ⁻¹	--
Kardán tengely fordulatszáma 1000 min ⁻¹ (a kardántengely a gép részét képezi)	●
Elektronika a szárnyegységek üzem közbeni indokoltan megemelésének megakadályozására	○
Cserélhető ellenkések	○
Munkaóra számláló	○
Lemezfüggöny helyett védőlánc	○
Cserélhető HARDOX kettős palást lemez	○
Figyelmeztető jelzőtáblák és közúti világítás	●
Szállítási szélesség [cm]	300
Szállítási magasság [cm]	325
Méretek A/B/C [cm]	420/804/160
Tömeg [kg]	3945



● Alapfelszereltség ○ Opció -- Nem rendelhető * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően

