



7



3\*cm 1-2\*cm 2\*cm

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:	
KOMMUNÁLIS	+
MEZŐGAZDASÁG	+
SZŐLÉSZET	++
ÜLTETVÉNY	++
ZÖLD FELÜLETEK	+++



Az MMT típusú szárzúzó elsősorban kisebb zöld felületeken, mezőgazdasági kisüzemekben, illetve kisméretű szőlőültetvényekben és gyümölcsösökben alkalmazható hatékonyan.

A kis tömeg és az alacsony teljesítményigény lehetővé teszi a gép kistraktorokkal történő eredményes üzemeltetését. Kiválóan alkalmas a szalmaszalmák aprítására mintegy 3 cm vastagságig. Az MMT típusú szárzúzóba 45<sup>o</sup>-os elrendezésű munkaeszközökkel szerelt duplaspirálos rotor kerül beépítésre, amely által a gép energiafelhasználása kisebb, ezáltal a szükséges traktorteljesítmény alacsonyabb, üzeme csendesebb, továbbá a csapágyak és részegységek igénybevétele is mérsékeltebb.



- 1 Robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű
- 2 Duplaspirálos rotor kiegyensúlyozott gyűrűkkel (akár 24%-os energia-megtakarítás)
- 3 Két fix állású mechanikusan állítható hárompont-függesztő keret
- 4 I. kategóriás hárompont-függesztés
- 5 Úszó pozíció
- 6 Fém védőfüggöny
- 7 Kalapács-kécek (alapfelszereltség), Y-kécek vagy bilincsel rögzített kommunális célú kalapács-kécek (opció)
- 8 Automatikus szíjfeszítő berendezés
- 9 Egyszerű karbantartás - kenés
- 10 Támasztóhenger magassága állítható
- 11 AGRI csapágyakkal szerelt támasztóhenger
- 12 Cserélhető csúszótalpak
- 13 Védőburkolattal rendelkező szíjhajtómű
- 14 Gumi védőfüggöny
- 15 Támasztóhenger tisztító berendezés (opció)
- 16 Mellső függesztés reverzibilis traktorokhoz (opció)



# MMT szárzúzó



Modell	MMT 105	MMT 115	MMT 130	MMT 150
Munkaszélesség [cm]	102	116	129	145
INO Vibration control	o	o	o	o
Teljesítmény igény [kW/LE]	10-20/14-27	13-22/18-30	18-27/25-37	22-30/30-40
I. kategóriás hárompont-függesztés	•	•	•	•
Mechanikus oldalirányú elmozdítás [cm] •	15	15	15	15
Kalapács-kécek száma [db] •	14	16	18	20
Y- kécek száma [db] o	28	32	36	40
Bilincsel szerelt kommunális célú kalapács-kécek száma [db] o	14	16	18	20
Támasztóhenger tisztító	o	o	o	o
Mellső csatlakozó a reverzibilis traktorokhoz	o	o	o	o
Vágás magasság MIN-MAX [mm]	16-56	16-56	16-56	16-56
Automata szíj feszítő	•	•	•	•
Kardán tengely fordulatszám 540 min <sup>-1</sup>	•	•	•	•
Kardán tengely fordulatszám 1000 min <sup>-1</sup>	o	o	o	o
Kardán tengely T40	o	o	o	o
Méret A/B/C [cm]	80/120/80	80/134/80	80/147/80	80/163/80
Tömeg [kg]	186	200	213	237

• Alapfelszereltség    o Opció    -- Nem rendelhető    \* Páratartalomtól és a fa fajtájától függően

