



1-2 * cm

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS	++
MEZŐGAZDASÁG	+
SZŐLÉSZET	++
ÜLTETVÉNY	++
ZÖLD FELÜLETEK	+++

RMS típusú rotációs fűkasza a gyümölcsösök, szőlőültetvények sorközeinek-, valamint parkok, sportpályák és egyéb zöldfelületek művelésére, ápolására alkalmasak. A kaszálék a gépből a hátoldalán távozik.

Az RMS fűkasza hidraulikus hajtású változata (RMS H) kitűnő minőségű hidromotorral szerelt, különböző kialakítású traktorokkal, rakodókkal és egyéb gépekkel történő használat céljából.

A támkerekek magassága állítható, ezáltal az RMS rotációs fűkasza minden irányban történő egyenletes mozgása biztosított. Vágóeszközként három egyenes kés szolgál, amelyek meghajtása relatív kis traktor-teljesítmény igényel.

A rotációs fűkasza alapkialakítása lehetővé teszi a gép mellső hátrómpont-felfüggesztő rendszerre és TLT tengelyre történő csatlakozást. Ehhez az összeállításhoz pótalkatrészként egy 1000 ford/perc-es hajtóművet alkalmazása ajánlott.



- 1 I. kategóriás hárompont-felfüggesztő rendszer
- 2 Mellső vagy hátsó csatlakoztathatóság (figyelemmel kell lenni a forgásirányra)
- 3 Támkerekek magassága állítható
- 4 Úszó pozíció
- 5 A levágott anyag hátul történő kijuttatása
- 6 Egyszerű karbantartás
- 7 Három darab forgókés
- 8 Egyszerű szíjfeszítés
- 9 Hidromotorral történő hajtás - RMS H típusnál (opció)
- 10 Kibővített alsó csatlakozó
- 11 Állítható magasságú, 360°-ban körbeforgó támkerék



RMS rotációs fűkasza



Modell	RMS 120	RMS 150	RMS 180
Munkaszélesség [cm]	120	150	180
INO Vibration control	o	o	o
Teljesítmény igény [kW/LE]	10-17/14-23	17-24/23-32	24-30/32-40
I. kategórás hátsó hárompont-felfüggesztés	•	•	•
Reverzibilis traktorokra történő csatlakoztathatóság	•	•	•
I. kategórás mellső hárompont-felfüggesztés	o	o	o
Kések száma [db.] •	3	3	3
Vágás magasság MIN-MAX [mm]	10-130	10-130	10-130
Hátsú ürítés	•	•	•
Tamasztőhenger	o	o	o
Kardán tengely fordulatszáma 540 min ⁻¹	•	•	•
Kardán tengely fordulatszáma 1000 min ⁻¹	o	o	o
RMS H típusú mulcsozónál alkalmazott hidromotor (minimális olajáram [L/min])	o (min 17 L/min)	o (min 24 L/min)	o (min 24 L/min)
Kardán tengely T40 R	o	o	o
Méreték A/B/C [cm]	130/125/77	130/155/77	130/185/77
Tömeg [kg]	180	210	235

• Alapfelszereltség o Opció -- Nem rendelhető * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően

