

Mulčer | Malčer

CAYMAN

75 – 180 kW (100 – 180 KM/KS)



CE

NOVO!



Vrhunski profesionalni mulčer CAYMAN je namenjen za uporabo v komunalni in kmetijstvu za zelo intenzivno delo. Uporablja se za drobljenje trave, grmovja in vej do premera 6 cm* na zaraščenih terenih. Z njim odlično čistimo nasipe in kanale. Dvozgibni plavajoči položaj omogoča popolno kopiranje terena. Deluje pod kotom od - 65 ° do + 90 °. Mulčer CAYMAN se lahko uporablja pri mulčenju v kombinaciji s čelnim mulčerjem DOMINATOR ali PROFI MEGA. Tako delamo v enem prehodu z dvojno širino in tako prihranimo pri času in porabi energije. Konstrukcija mulčerja CAYMAN omogoča enostaven vstop in visoko pretočnost mulčne mase. Varovalni sistemi "3D secure" ob naletu na oviro ublažijo udarec in plašč kontrolirano zamaknjejo v 3D smeri.



Top profesionalan malčer CAYMAN upotrebljava se u ratarstvu, voćarstvu i u komunalne namjene za vrlo intenzivan rad. Koristi se za usitnjavanje trave i žbunja na zapuštenim terenima i grana do 6 cm*. Sa njim radimo pored traktora, čistimo nasipe i kanale. Duplo zglobni plivajući položaj omogućava prefektno kopiranje terena. Radi pod kutom od - 65° do +90°. Malčer CAYMAN možemo koristiti kod malčiranja nasipa u kombinaciji sa prednjim malčerom DOMINATOR ili PROFI MEGA. Tako radimo u jednom prehodu duple širine i s time štedimo na vremenu i potrošnji energije. Konstrukcija malčera CAYMAN omogućuje jednostavan ulaz i veliku protočnost malčirane mase.



Mulčer | Malčer CAYMAN - NOVO!

Mulčer | Malčer

CAYMAN

75 – 180 kW (100 – 180 KM/KS)



Mulčer Malčer	kW/km ks	Min. teža traktora	Min	cm	cm	RPM	Kladivo Čekić	kg kg	cm
CAYMAN 230	75-135 l 100-180	4500	240	228/346	1000	26	1556	6	
CAYMAN 250	90-135 l 120-180	5000	240	244/362	1000	28	1558	6	
CAYMAN 280	105-135 l 140-180	5000	240	277/395	1000	32	1650	6	

standardna oprema:

- Patentirana dvospiralna 45 stopinjska razporeditev delovnih teles na rotorju
- Plašč mulčerja iz certificiranega STRENX materijala
- Serijsko vgrajena 1 vrsta reverzibilnih segmentnih nazobčenih proti nožev iz obraboodpornega HARDOX materiala
- Reduktor 1000 obr/min s prostotečno sklopko
- Tritočkovni priklop na traktorje II. in III. kategorije
- Hidravlični horizontalni pomik
- Hidravlični vertikalni zasuk pod kotom + 90° / - 65°
- Zamenljive varovalne sani
- Kovinske zavesice
- Blokada v transportnem položaju
- Težišče v transportnom položaju približano centru traktorja
- Dvo zgbini plavajoči položaj mulčerja
- Reverzibilni samocistilni podporni valj nastavljen po višini (izmet mulfane mase pred ali za podporni valj)
- Notranje dvojno uležajanje podpornega valja
- Varnostni mehanizem - hidravlični amortizer
- Ojačan okvir mulčerja
- Delovna telesa: kovana in utrjena inovativna kladiva INO



dodatna oprema:

- INO Vibration Control (kontrolni sistem za nadzor vibracij)
- Dvojni plašč (zamenljiv notranji plašč)
- Set za izmet pred podpornim valjem (strgalo valja in usmernik mulfane mase)
- Dodatna vrsta zamenljivih reverzibilnih segmentnih nazobčenih protinožev iz obraboodpornega HARDOX materiala (za finejše drobljenje)
- Števec delovnih ur
- Kardan
- Verzija z delovnimi telesi: Y-noži
- Verzija z delovnimi telesi: profesionalna kovana kladiva, ojačana z wolfram-karbido konico, visoko odporna proti obrabi
- Mulčer DOMINATOR za prednje vpetje
- Mulčer PROFI MEGA za prednje vpetje



standardna oprema:

- Rasподjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali pod 45 stupnjeva
- Plašč malčera iz certificiranog STRENX materijala visoke preformanse
- Reverzibilni segmentni zamjenljivi proti noževi iz HARDOX materijala odporognog na habanje
- Izlaz malčirane mase iza potpornog valjka, radna tijela čiste valjak (samocisteći valjak)
- Reduktor 1000 o/min sa protočnom spojkom
- Reduktor sa vanjske strane okvira malčera
- Stražnje priključivanje na traktore u tri tačke II. i III. kategorije
- Hidraulični bočni pomak
- Hidraulični okomit pomak (od -65° do +90°)
- Zaštитni zamjenljivi klizači (skije)
- Metalne zaštitne zavjese
- Blokada pomaka za transport
- Težište u transportnom položaju približeno centru traktora
- Duplo zgbini plivajući položaj malčera
- Podporni valjak je reverzibilni (izbacivanje mase ispred ili pozadi valjka) i ima mogućnost pomicanja po visini
- Izlaz malčirane mase iza potpornog valjka, radna tijela čiste valjak (samocisteći valjak)
- Dvostruko unutarnje pričvršćenje potpornog valjka
- Sigurnosni mehanizam - hidravlični amortizer
- Pojačan okvir malčera
- Radna tijela: INO čekići otvrdnuti odkivci

dodatna oprema:

- INO Vibration Control (upravljački sustav za kontrolu vibracija)
- Dvostruki plašč kućišta (unutarnji zamjenjiv)
- Set za bacanje mase ispred valjka (čistač valjka i usmjerivač malčirane mase)
- Reverzibilni segmentni zamjenljivi proti noževi iz HARDOX materijala odporognog na habanje (dodatni (drugi) red) (za finija drobljenja)
- Brojač radnih sati
- Kardan
- Verzija za rad sa Y noževima
- Verzija sa radnim tijelima: profesionalni metalni čekići, ojačani sa wolfram - karbidom otporni na težke obrade i habanje
- Mulčer DOMINATOR za prednji priključak
- Mulčer PROFI MEGA za prednji priključak



INO Brežice d.o.o.
Krška vas 34/b
8262 Krška vas (Brežice)
SI – Slovenia, EU

Tel.: + 386 (0)7 49 59 233
E: ino@inobrezice.si
W: www.inobrezice.com
www.ino-smart.com